



SIREK BÜCHEL AG

Fuchsbühelstr. 2
CH-9470 Buchs

T 081 755 49 49
F 081 755 49 48

Datenanlieferung

CD, DVD, USB-Stick, externe HD, E-Mail: edv@sirek.ch
(bis max. 5 MB) Dropbox oder Wetransfer

Farbverbindlichkeit:

Damit wir Ihren Farbvorstellungen gerecht werden können, benötigen wir für die Logos und Schriften Pantone Farbangaben und für Bilder, einen farbverbindlichen Ausdruck (Proof).

(Achtung im Digitaldruck können immer leichte Farbabweichungen auftreten. Bei hohen Ansprüchen empfehlen wir eine Vor-Ort-Abnahme.)

Farbmanagement:

Arbeiten Sie wenn möglich immer im CMYK-Farbraum. Verwenden Sie ausschliesslich das«CoatedForga39.icc» Farbprofil. Sonderfarben (Pantone-Farben) werden in CMYK umgewandelt und können nicht immer vollständig erreicht werden.

Pixelbilder (Fotos):

- PSD
- TIFF
- JPEG



Auflösung:

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| bis A4 (210x297mm) | 200-300 ppi |
| bis A2 (420x594mm) | 150 ppi 100 Mb/m ² |
| bis A0 (841x1189mm) | 100 ppi 45 Mb/m ² |
| Banner und LKW | 50-72 ppi 10 Mb/m ² |
| Karten, Zeichnungen | 600 ppi |

Grundregeln Interpolation:

max 1,5x vergrössern, max auf 0,5 verkleinern.

(Grundsätzlich empfehlen wir die Pixeldaten nicht zu interpolieren, da es zu Verschlechterung der Grunddaten führt.)

Logos und Schriften:

- EPS, AI (Illustrator CS3)
- INDD (Indesign CS3)
- PDF (Acrobat)



Die Schriften müssen mitgeliefert werden (Windows oder OS X) oder vektorisiert sein. Gilt auch für *PDF.

Datenaufbereitung:

Die Daten müssen rundum 1 cm Anschnitt haben. Für Fahrzeugbeschriftungen benötigen wir zwingend die offenen Daten.

(Grundsätzlich empfehlen wir vor der Datenaufbereitung mit uns Kontakt aufzunehmen.)

Überfüllen / Überdrucken:

Überfüllungen sind im Digitaldruck nicht notwendig. Achten Sie darauf, dass in den jeweiligen Layoutprogrammen die weissen Texte und Flächen nicht auf Überdrucken gesetzt sind.

*PDF X3 / X4:

Bitte folgende Profile verwenden.

- rgb: AdobeRGB1998
- cmyk: Coated FORGA39

Anschnitt und Endformat müssen definiert sein. (BleedBox, TrimBox)

- Der Anschnitt muss 10mm betragen
- Keine Pass.- oder Schnittmarken
- Keine Farbbalken oder Seiteninformationen

CUT-Service:

Um Ihrem Druckprodukt eine individuelle Form zu geben, fügen Sie Ihrer Druckdatei eine entsprechende Schnittkontur hinzu. Diese muss zwingend folgende Eigenschaften besitzen:

geschlossener Vektorpfad, 0x1 pt stark, als Volltonfarbe mit den Werten (0C 100M 0Y 0K) definiert, auf einer separaten mit «CutContour» beschrifteten Ebene.

Nur so ist es uns möglich, die Schnittkontur zu erkennen und entsprechend zu bearbeiten.

Bei angeschnittenen Gestaltungen oder Motiven unbedingt eine Beschnittzugabe von 5 mm anlegen!

Bitte liefern sie zur druckfertigen PDF-Datei die offenen Daten um allfällige Anpassungen vorzunehmen.

Mehraufwand:

Daten die obigen Anforderungen nicht entsprechen, können durch uns für den Aufpreis von CHF 150.- erstellt werden.